

# REDLINE

by  DYNAPAC  
FAYAT GROUP

# REDLINE 沥青压路机 DRA33/33C



## 动机强劲

配备常柴ZN390B系列电控发动机，  
采用油门按键三档调速形式，额定功率可达  
26.5 kW，能满足该吨位机型的所有工况

## 出色的人机工程

操纵手柄集成控制按键，新颖的仪表面板设计，  
功能清晰明了，操作便捷，容易上手

## 产品多样性

可提供前后双钢以及前钢后胶机型，  
可满足客户面对复杂工况的多样需求



DRA35/35C 水箱位于车架后部，可滑动座椅与特殊设计的发动机罩相结合，为驾驶员提供了最佳的舒适性与可见性。手柄上集成功能按键，操作方便快捷，压实表现卓越。

#### ROPS / FOPS

具备 ROPS/FOPS 认证，让驾驶员安全更有保证

#### 强劲动力

发动机动力强劲，满足所有日常工作需求

#### 喷洒系统

三级过滤，喷水量可调，高效可靠

#### 工作灯

采用前2后1的布局，满足夜间施工需求

#### 错轮系统

错轮功能标配，可实现最大50mm错轮量，有效降低钢轮撞击路沿石的风险

#### 弹簧刮板

标配前后弹簧刮板，可独立调节，保证无物料粘结



## REDLINE DRA35/35C

参数	Units	DRA35	DRA35C
操作重量	kg	2,600	2,315
最大重量	kg	3,400	3,100
模重前/后	kg	1,230/1,370	1,230/1,085
静线压力(前/后)	kg/cm	10.3/11.4	10.3/NA
发动机品牌及型号		常柴 ZN390B-36G410E	
额定功率	kW/hp	26.5 (35.5) @ 2,400 rpm	
油箱容积	升	45	
振动频率	Hz	66/61	
激振力	kN	34/29	
名义振幅	mm	0.5	
速度范围	km/h	0-10	
外形尺寸(长*宽*高)	mm	2,400 * 1,340 * 2,542	

