

REDLINE

双钢轮压路机

DRA35

技术数据



重量

操作重量	2,600 kg
最大重量	3,400 kg
模重前/后	1,230/1,370 kg

压实

激振力	34/29 kN
名义振幅	0.5 mm
静线压力(前/后)	10.3/11.4 kg/cm
振动频率	66/61 Hz
水箱容积	205 升

牵引

速度范围	0 - 10 km/h
理论爬坡能力	42%
垂直摆角	$\pm 10^\circ$

发动机

品牌及型号	常柴 ZN390B-36G410E
类型	水冷柴油发动机
额定功率	26.5 kW (35.5 hp) @ 2,400 rpm
油箱容积	45 升

喷淋系统

喷淋方式	加压喷水
喷淋控制	手动/自动
喷嘴数量	3

液压系统

转向方式	全液压, 齿轮泵
停车/紧急制动	失效保护制动器
伺服制动	静液压制动

尺寸

α . 转向角	$\pm 30^\circ$
A. 轴距	1,700 mm
B. 宽度、错轮	50 mm
C. 贴边高度	554 mm
D. 钢轮直径	702 mm
H1. 高度(带顶篷)	2,542 mm
H2. 运输高度	1,744 mm
K. 离地间隙	180 mm
L. 整机长度	2,400 mm
O1. 右侧突出	70 mm
O2. 左侧突出	70 mm
R1. 转弯半径, 外侧	3,770 mm
R2. 转弯半径, 内侧	2,570 mm
S. 钢轮厚度	13 mm
W1. 钢轮宽度	1,200 mm
W2. 整机宽度	1,340 mm

